

О доступности здания и территории корпуса “Автозавод” в соответствии с СП.59.133330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное передвижение МГН по территории:

1. Предусмотрена возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных группы (МГН).
2. Предусмотрена планировка территории школы для передвижения инвалидов ко всем функциональным зонам и площадкам участка. В границах участка школы и частично за пределами участка школы предусмотрены тротуары с возможностью проезда пожарной машины и спец. техники. Покрытие тротуаров и пешеходных путей в границах участка школы и при главном входе - из твердых и ровных материалов (из брусчатки, бетонных плит с шириной швов не более 0,01 м.). Дренажные и водосборные решетки установлены заподлицо с поверхностью покрытия.
3. Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок не менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м.
4. Продольный уклон пути движения, по которому организован проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%; поперечный уклон пути движения принят в пределах 1-2%
5. Тактильно-контрастные указатели предусмотрены для людей с полной и частичной потерей зрения о приближении к препятствиям обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской согласно требованиям СП.
6. В полотнах входных дверей из металлических профилей предусмотрено остекление из противоударного стекла. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая, контрастная маркировка в виде желтого круга диаметром 200 мм на высоте 1,2 м от поверхности пола.
7. Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м. Ширина одной створки (дверного полотна) 0,9 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН исключено.
8. Входные площадки с поперечным уклоном в пределах 1-2%, с навесом, водоотводом, твердым покрытием, не допускающим скольжения, пандусы с уклоном 5%..
9. Ширина внешних лестниц на участке не менее 1,35 м. Перед внешней лестницей предусмотрены предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.

Мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное передвижение МГН внутри здания:

1. Схема движения посетителей МГН в здании состоит в следующем:
 - доступ в здание школы осуществляется через главную и основные входные группы;
 - свободное горизонтальное перемещение в уровне этажей обеспечивается по вестибюлям, коридорам;
 - перемещение МГН между этажами обеспечивается по внутренним лестницам, а также при помощи лифтов. Передвижение посетителей МГН по лестничным маршам осуществляется с помощью сопровождающего;
 - доступ МГН обеспечивается во все основные функциональные группы здания школы.
2. Предусмотрены:
 - Ширина путей движения в коридорах, холлах и помещениях для МГН, в чистоте, принята не менее 1,8 м. Ширина проходов в помещениях с оборудованием и мебелью принята не менее 1,2 м. Подходы к различному оборудованию и мебели

приняты не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90 гр. - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 900 – 1800 инвалида на кресле-коляске принят более 1,4 м.

- Около столов и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов предусматривается свободное пространство с размерами в плане не менее 0,9 x 1,5 м.

- Ширина маршей лестниц доступных для МГН, составляет не менее 1,35 м в чистоте с устройством тактильных полос на площадке и по краю ступени. Все ступени в пределах маршей одинаковой геометрии и размеров по ширине (0,3 м) и высоте (0,15 м) без открытых подступенков. Глубина площадок лестницы - от 1,35 м в чистоте. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики высотой 0,02 м. Предусмотрены ограждения с двухсторонними поручнями на высотах 1,2 м, 0,9 м и 0,5 м. Поручни перил с внутренней стороны лестницы - непрерывные, по всей ее высоте. Завершающие части поручней длиннее марша на 0,3 м.

- Конструкции лестниц - монолитные, железобетонные. Покрытие ступеней и площадок - керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью.

- В отделке покрытий конструкций полов помещений для МГН использованы материалы с нескользящей поверхностью.

- На каждом этаже предусмотрен санузел с глубиной кабины не менее 1,8 м, шириной не менее 2,25 м со свободным пространством внутри не менее 1,4 м в диаметре. В кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство для размещения крючков для одежды, костылей, а также устроены поручни. С/у обеспечен тревожной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны.

- Ширина внутренних дверных проемов на путях движения МГН составляет не 1,2 м.

- Перепад отметок полов в помещениях по пути движения МГН составляет не более 0,01 м.

- Визуальная информация на путях движения МГН в виде спецзнаков располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Перепад освещенности между соседними помещениями доступных для МГН не более 1:4.

- Предусмотрены технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН (тактильно-визуальные знаки, информационные таблички, тактильно-визуальная мнемосхема, тактильно-сенсорный терминал, световые маяки, индукционные системы, система вызова помощника в с.у МГН).

- В актовом зале школы предусмотрено 4 места для МГН на креслах-колясках согласно п. 8.2.3 СП 59.13330.2016. Также обеспечен доступ на сцену с помощью подъемника для МГН.

Мероприятия, обеспечивающие безопасность и эвакуацию МГН при пожаре из здания:

1. Здание оборудуется системой автоматической сигнализации и оповещением при пожаре, в соответствии с 123-ФЗ, СП 1.13130.2020;

2. Места обслуживания посетителей МГН располагаются на нормируемых расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания наружу.

3. Конструкции путей эвакуации класса К0 (непожароопасные) и пределами огнестойкости соответствующими степени огнестойкости здания - I. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

4. Ширина коридоров на путях эвакуации МГН, в чистоте, составляет 1,8 м; дверных проемов - 1,2 м.

5. Для эвакуации посетителей МГН, согласно СП, в каждом пожарном отсеке на каждом этаже (кроме 1-го этажа) предусмотрены специальные зоны безопасности для эвакуации МГН, примыкающие к шахтам лифтов. Зоны безопасности обеспечиваются двусторонней громкоговорящей связью "зоны безопасности МГН – пост охраны".

6. Зоны безопасности запроектированы согласно требований СП: отделены от других помещений и коридоров перегородками и перекрытиями с пределами огнестойкости не менее REI 60, незадымляемые с подпором воздуха.

7. Для эвакуации с верхних этажей здания предусмотрены 7 лестничных клеток Л1 с выходом непосредственно наружу. Все лестницы запроектированы с шириной прохода - 1,35 м в чистоте и имеют ограждения высотой 1,20 м с обеих сторон марша;

8. Входы в с/у, лифты, пути эвакуации, безопасные зоны обозначаются соответствующими знаками доступности и указателями направления.

О специально оборудованных учебных кабинетах

Специально оборудованных учебных кабинетов для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в образовательном процессе на общих основаниях, с учетом рекомендаций ПМПК.

Также в школе возможно обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных технологий.

Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Практические занятия проводятся в любом ресурсном пространстве. Специально оборудованных кабинетов нет.

О библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Зона информационно-библиотечного центра состоит из читального зала, места для работы с каталогами, фонда открытого хранения, фонда закрытого хранения (книгохранилища), места для кружковой работы, справочно-информационный центр, зона ИТ, зона релаксирующего чтения. Проходы в ИБЦ шириной не менее 1,2 м, что обеспечивает свободное перемещение для инвалидов и лиц с ОВЗ. Пространство ИБЦ адаптивное и может видоизменяться в зависимости от запросов школы или же определенного тематического события.

Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Включают в себя 2 спортивных зала и бассейн, оснащенные необходимым инвентарем и спортивным снарядами; открытую спортивную площадку, оборудованную футбольными воротами; открытые баскетбольную и волейбольную площадки, которые имеют специальное покрытие, ограждение и освещение. Специальных условий для занятий спортом для лиц с ОВЗ и инвалидов, нет. Бассейн площадью 628,51 кв.м. оснащен большой чашей 25*11 м и малой чашей 9*6 м. Имеется устройство для спуска МГН в воду.

О специальных условиях питания

Обеденный зал рассчитан на 520 посадочных мест. специально оборудованных мест питания инвалидов и лиц ОВЗ нет, но проходы позволяют свободно перемещаться МГН внутри. Организация питания предусмотрена с учетом индивидуальных возрастных особенностей, а также с учетом заболеваний детей, нуждающихся в лечебном, диетическом питании.

О специальных условиях охраны здоровья

Охрана здоровья включает в себя в первую очередь текущий контроль за состоянием здоровья детей, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм, обеспечение качественного питания, формирование приверженности здоровому образу жизни. В рамках реализации данного направления в Школе созданы все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам и обучающимся, все сотрудники проходят обучение по оказанию первичной медицинской помощи.

Для медицинского обслуживания обучающихся на 1 этаже предусмотрен медицинский блок. Все помещения медицинского блока соответствуют санитарным правилам, оснащение медкабинета соответствует Приказу министерства здравоохранения РФ от 14.04.2025 №213н. В состав медицинского блока входят следующие помещения: кабинет врача, прививочный кабинет, помещение для подготовки дезинфекционных растворов, с/узел.

Все помещения медицинского блока обеспечены медицинским оборудованием, отечественных и импортных производителей, имеющие сертификаты качества действующие на территории РФ. Для хранения медикаментов в кабинетах предусмотрены охлаждаемые шкафы. Для обработки и обеззараживания кабинетов установлены бактерицидные лампы. Медицинский персонал при проведении лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий максимально использует одноразовые материалы и инструментарий. Стерильные инструменты и расходные материалы хранятся в медицинских шкафах. При подозрении на инфекционное заболевание детей помещают в кабинет врача до прибытия санитарного транспорта. После пребывания больного ребенка в помещении проводится дезинфекция. Оказание медицинских услуг осуществляется ГБУЗ Ниж.обл. «Детская городская больница №25 Автозаводского района г.Нижний Новгород» на основании договора безвозмездного пользования №17/02/25-1 от 17.02.2025 г. Медицинский кабинет доступен для маломобильных групп населения и лиц с ОВЗ.

О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования и О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

В корпусе оборудованы всем необходимым кабинет психолога, комната релаксации, кабинеты логопеда-дефектолога, в которых осуществляется психолого-педагогическое консультирование всех участников педагогического процесса.

Кабинеты доступны для маломобильных групп населения и лиц с ОВЗ.